



ТЕРМОБЛОК

Теплоизоляция в состав БТП ООО "Термоблок" не входит.  
 Учитывая возможный значительный период времени с момента проектирования БТП до его изготовления, ООО "Термоблок" оставляет за собой право, при изготовлении БТП, менять компоненты при изменении номенклатуры производителя оборудования, технологии производства БТП, а также с учетом наличия оборудования на складе. Технические характеристики БТП, объем комплектации и срок службы остаются неизменными.

						<b>БТП-102,36-В-Р-Ж</b>		
Изм.	Кол.уч.	Лист	док.	Подп.	Дата	<b>Вентиляция</b>		
					06.22			
						<b>Принципиальная схема</b>		
						 <b>Термоблок</b> Формат 3		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Теплообменник разборный пластинчатый	ТИ077-21		Термоблок	шт	1		№3426-22
2	Насос циркуляционный	BL 4-3R 0,55kW 120°C IE2		IMP PUMPS	шт	2		
3	Реле давления -0.02-0,8 Мпа G 1/2	ДР-2Р		РОСМА	шт	1		
4	Согласованный комплект термометров КТСП Pt100 L=60 мм	КТСП НСХРt100 L60		Теплоком	шт	2		
5	Датчик давления аналоговый 4...20mA G1/2 0...1,6МПа	СДВ-И 1,6		ЗАО НПК ВИП	шт	2		
6	Фильтр сетчатый фланцевый чугунный Ду32	821A250C43 036-0583		Zetkama	шт	1		
7	Регулирующий клапан Ду25 Kvs=6,3 м3/ч	ВКСР		Вогез	шт	1		
8	Клапан обратный межфланцевый чугунный Ду32	DCV2516		АДЛ	шт	2		
9	Клапан соленоидный пилотного действия 2/2 DN 1" PN 24 бар	АСТА-ЭСК-100.05		АСТА	шт	1		
10	Бак расширительный	Flexcon R110		FLANCO	шт	1		
	Электропривод для регулирующего клапана	ВЭП115-700/63		Вогез	шт	1		
	Кран шаровый стальной фланцевый Pn40 Tmax=200C Ду32	КШ.Ц.Ф.32/032.025.02		LD	шт	8		
	Кран шаровый стальной фланцевый Pn40 Tmax=200C Ду20	КШ.Ц.Ф.20/020.025.02		LD	шт	6		
	Кран шаровой станд. проходной LD КШЦМ DN25 PN 40			LD	шт	7		
	Кран трехходовой латунный под манометр Ду15 вр-вр PN16	ГОСТ 21345-2005		РОСМА	шт	12		
	Манометр показывающий Dкорпуса=100мм, 0...1,6 МПа, G1/2	TM510P(0-1,6МПа)G1/2.1,5		РОСМА	шт	10		
	Термометр показывающий L=64 мм, Dкорпуса 80 мм, 0...160C с гильзой и бобышкой L=30мм	БТ412.11.(0-160C)G1/2.1,5		РОСМА	шт	5		
	Компенсатор антивибрационный , DN32PN10, фланец / фланец	500-065-10-EPDM-FF		Rushwork	шт	4		
	Клапан предохранительный сбросной Ду20 Pнастр = 6 бар	Prescor b		Flamco	шт	1		

Теплоизоляция в состав БТП ООО "Термоблок" не входит.  
Учитывая возможный значительный период времени с момента проектирования БТП до его изготовления, ООО "Термоблок" оставляет за собой право, при изготовлении БТП, менять компоненты при изменении номенклатуры производителя оборудования, технологии производства БТП, а также с учетом наличия оборудования на складе. Технические характеристики БТП, объем комплектации и срок службы остаются неизменными.

						БТП-102,36-В-Р-Ж		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
					06.22	Вентиляция		
						Стадия	Лист	Листов
							4	4
						Спецификация оборудования		ООО "Термоблок"